

Neoclear® Primer

Fiche Technique N°25203080925

Promoteur d'adhérence liquide transparent, mono-composant

Descriptions	Neoclear® Primer est un promoteur d'adhérence liquide transparent, mono-composant qui active chimiquement l'accroche sur les surfaces non poreuses.	
Caractéristiques	Propriétés	Résultats
	Composition	liquide transparent composé d'un agent promoteur d'adhérence
	Rapport de mélange	monocomposant prêt à l'emploi
	Couleur	Transparente
	Conditions	Seau métal 1kg et 4kg
	Densité	0.79 g/ml
	Viscosité	30 cps
Utilisations	Neoclear® Primer est utilisé, en application localisée ou générale, sur des surfaces non poreuses, horizontales ou verticales, non-absorbantes avant l'application de revêtement ou étanchéité à base de Polyuréthane. Neoclear® Primer résiste aux rayons UV et peut être employé sous des système transparent tel que la résine Néoclear.	
Avantages	- Simplicité d'application - Mono-composant, prêt à l'emploi, séchage rapide - Reste transparent - Résistant aux rayons UV , ne jaunit pas - Haute capacité d'adhérence aux surfaces non absorbantes	
Conditions de mise en œuvre	Etats des Supports lors de l'application	
	Taux d'humidité dans le support	< 5% à cœur
	Température du support	>3°C au-dessus du point de rosée (éviter la condensation)
	Résistance à la compression du support	25MPa minimum
	Cohésion du support	1.5MPa minimum
	Séchage d'un béton en gros œuvre	28 Jours minimum
	Séchage d'un béton en second œuvre	15 Jours minimum
	Conditions climatiques d'application	
	Température minimale	Supérieure à +10°C
	Température maximale	Inférieure à +35°C
	Humidité ambiante de l'air	Inférieure à 80 %HR

Neoclear® Primer

</

Neoclear® Primer

Temps de séchage	D.P.U (durée pratique d'utilisation)	- mn
	Temps de séchage par couche	10 à 15mn
	Temps mini de recouvrement	Appliquer immédiatement après séchage
	Les temps de séchage reste variable selon les conditions climatiques et pratiques lors de l'application du produit.	
Nettoyage	Le Nettoyage des outils, du matériel et des surfaces tachées doit être réalisé immédiatement après l'application avec du solvant type Xylène, Acétone ou MEC. Préférer des consommables jetables.	
Stockage	Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré. Température de stockage +5 et +30°C. Stabilité de stockage en emballage d'origine durant 12 mois.	
Mesure de sécurité	Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pendant l'application, utiliser des E.P.I adaptés. Se conformer aux instructions des Étiquettes et des Fiches de Données de Sécurité. Le nom du produit, ainsi que le numéro de lot, figurent sur chaque conditionnement.	
Mentions légales	Les informations techniques d'application et d'utilisation des produits dans la présente notice sont fondées, en toute bonne foi, sur l'actuel niveau de connaissance que nous avons de nos produits, lorsque le stockage, la manipulation et l'utilisation restent conformes à nos recommandations et aux conditions d'applications. Les informations ou toutes recommandations écrites ou orales données n'impliquent aucune garantie ou responsabilité autre que la responsabilité de fabrication des produits sans les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. La dernière version des documents édités par nos soins, annulent et remplacent les versions précédentes. Il est donc indispensable de se référer toujours aux dernières sources officielles, remises sur demande. La distribution et vente de produits répondent à nos conditions générales de ventes et de livraisons. Les utilisateurs sont responsables de se conformer aux législations locales et d'obtenir auprès des autorités officielles, toutes autorisations ou approbations nécessaires. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Les valeurs de ce Document Technique sont données à titre indicatif et ne sont en aucun cas contractuel.	