

Néoteinte®

Fiche Technique Date: 11 juin 2025
N°82106110625

Pâtes colorantes Industrielles

Descriptions	Néoteinte® est une Gamme de pâtes colorantes en phase solvant, à haut pouvoir couvrant, spécialement développés pour la coloration des peintures et produits à base de polyuréthane et epoxy. Néoteinte® est disponibles suivants les teintes du Nuancier RAL CLASSIC , et selon 4 catégories en fonction des pigments utilisés. Voir page suivante .																	
Caractéristiques	<table><tr><th>Propriétés</th><th>Résultats</th></tr><tr><td>Composition</td><td>Pâtes Colorantes monocomposant</td></tr><tr><td>Aspect</td><td>Pâte , viscosité faible</td></tr><tr><td>Teintes</td><td>Selon Nuancier RAL</td></tr><tr><td>Ratio mélange</td><td>10 à 20% en poids du produit utilisé</td></tr><tr><td>Conditions</td><td>Pots 1kg - 5kg - 25kg</td></tr><tr><td>Densité</td><td>1.30±0.05 g/ml</td></tr><tr><td>Taux de C.O.V</td><td>469 g/l max, Valeur limite UE pour ce produit CAT A / i : 500 g/l (C.O.V 2010)</td></tr></table>	Propriétés	Résultats	Composition	Pâtes Colorantes monocomposant	Aspect	Pâte , viscosité faible	Teintes	Selon Nuancier RAL	Ratio mélange	10 à 20% en poids du produit utilisé	Conditions	Pots 1kg - 5kg - 25kg	Densité	1.30±0.05 g/ml	Taux de C.O.V	469 g/l max, Valeur limite UE pour ce produit CAT A / i : 500 g/l (C.O.V 2010)	
Propriétés	Résultats																	
Composition	Pâtes Colorantes monocomposant																	
Aspect	Pâte , viscosité faible																	
Teintes	Selon Nuancier RAL																	
Ratio mélange	10 à 20% en poids du produit utilisé																	
Conditions	Pots 1kg - 5kg - 25kg																	
Densité	1.30±0.05 g/ml																	
Taux de C.O.V	469 g/l max, Valeur limite UE pour ce produit CAT A / i : 500 g/l (C.O.V 2010)																	
Destinations	Néoteinte® est prêt à l'emploi, il est utilisé pour teinter tout produits admissibles en base transparente ou blanche. Néoteinte® est disponible selon les teintes du Nuancier RAL CLASSIC. Néoteinte® peut être utilisé en machine à teinter et en usine Néoteinte® peut être utilisé en intérieur et extérieur, Les Pâtes Néoteinte® garantissent la qualité et le coloris des teintes selon le nuancier RAL sélectionnées, néanmoins, le caractère neutre, incolore, ambré ou transparent des résines à teinter, ainsi que la concentration de pâtes Néoteinte® ajoutées dans les produits, pourront faire varier ou décaler le coloris final après application du produit mélangé. La surface du support et la texture finale du revêtement appliqué seront également des facteurs modifiant la perception visuelle. En cas d'une attente précise sur un coloris, un test préalable est toujours conseillé. Les couleurs sur ce documents sont données à titre indicatif, elles ne pourront en aucun cas être utilisées pour refléter parfaitement le coloris final. Les produits de base blanche ou neutre peuvent être utilisés, cependant des tests préalables devront être effectués pour connaître la couleur finale du produit additionné de pâte colorante Néoteinte®.																	
Avantages	- Facilité de mise à teinte des produits utilisés en machine ou in-situ - Dispersion rapide dans les produits - N'altère pas les propriétés du produit mis en teinte - Couleurs Stables - Sans APEO - Disponible selon les teintes du Nuancier RAL CLASSIC. - Bonne Résistant aux UV - Très haut pouvoir couvrant																	
Utilisations	L'appliqueur devra toujours être équipé de protections individuelles E.P.I conformes durant l'application et prendre les précautions nécessaires pour éviter les projections autour de la zone d'application. Toujours utiliser des E.P.I et extracteur d'air performant et spécifique lors d'application dans des endroits confinés ou clos. -Néoteinte® est prêt à l'emploi Incorporer Néoteinte® dans tout produits admissibles dans des proportion de 5 à 12% en poids du produit teinté et homogénéiser lentement avec un malaxeur électrique, pour ne pas incorporer de bulles d'air. (Voir Fiche Synthèse N°8 « Préparation de la finition avec Néoteinte® et Corindon»)																	
Stockage	Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré. Température de stockage +5 et +30°C.																	

Néoteinte®

Fiche Technique Date: 11 juin 2025
N°82106110625

Mesure de sécurité

Produit réservé à un usage strictement professionnel.
Pendant l'application, utiliser des E.P.I adaptés.
Se conformer aux instructions des Étiquettes et des Fiches de Données de Sécurité.
Le nom du produit, ainsi que le numéro de lot, figurent sur chaque conditionnement.

Mentions légales

Les informations techniques d'application et d'utilisation des produits dans la présente notice sont fondées, en toute bonne foi, sur l'actuel niveau de connaissance que nous avons de nos produits, lorsque le stockage, la manipulation et l'utilisation restent conformes à nos recommandations et aux conditions d'applications. Les informations ou toutes recommandations écrites ou orales données n'impliquent aucune garantie ou responsabilité autre que la responsabilité de fabrication des produits sans les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. La dernière version des documents édités par nos soins, annulent et remplacent les versions précédentes. Il est donc indispensable de se référer toujours aux dernières sources officielles, remises sur demande. La distribution et vente de produits répondent à nos conditions générales de ventes et de livraisons. Les utilisateurs sont responsables de se conformer aux législations locales et d'obtenir auprès des autorités officielles, toutes autorisations ou approbations nécessaires. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Les valeurs de ce Document Technique sont données à titre indicatif et ne sont en aucun cas contractuel.

RAL - Catégorie 1 : 97 Coloris RAL

1000	1001	1002	1011	1013	1014	1015	1019	1020	1024	3009	3014	3015	5008
5014	6000	6003	6006	6009	6011	6012	6013	6014	6015	6019	6020	6021	6022
6027	6028	6033	6034	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010
7011	7012	7013	7015	7016	7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032	7033
7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	7047	8000
8001	8002	8003	8004	8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019	8022
8023	8024	8025	8028	9001	9002	9003	9005	9010	9011	9016	9017	9018	

RAL - Catégorie 2 : 41 Coloris RAL

3000	3001	3007	3011	3012	3013	3017	3022	3031	4001	4002	4003	4005	4006
4009	5000	5001	5003	5004	5005	5007	5009	5010	5011	5012	5015	5017	5018
5019	5020	5021	5023	5024	6001	6004	6005	6007	6016	6025	6026	6032	

RAL - Catégorie 3 : 25 Coloris RAL

1017	1034	2012	3002	3003	3004	3005	3016	3018	3020	3027	4004	4007	4008
4010	5002	5013	5022	6002	6008	6010	6017	6024	6029	9004			

RAL - Catégorie 4 : 26 Coloris RAL

1003	1006	1012	1023	1032	2000	2003	2009	4006
1004	1007	1016	1027	1033	2001	2004	2010	6018
1005	1012	1018	1028	1037	2002	2008	2011	

